

# Preisliste für Brecherprodukte ab 01.01.2020

Vorliegende Preisliste gilt bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

	Nettopreise €/to
<b>*Wasserbausteine</b>	<b>18,70</b>
(Größenklasse gem. TLW 2003)	
<b>*Granit-Schotter 11/22, 22/32, 32/45, 45/56</b>	<b>18,20</b>
<b>*Frostschutz 0/32, 0/45, 0/56</b>	<b>12,00</b>
<b>Schroppen 45/125</b>	<b>14,40</b>
<b>Rohsand 0/16</b>	<b>5,40</b>
<b>Abdecksand 0/4</b>	<b>5,40</b>
<b>Splitt 5/16 (Klasse 2)</b>	<b>9,20</b>
<b>Abraum (nur nach vorheriger Vereinbarung)</b>	<b>2,80</b>
<b>*Kabelsand 0/2</b>	<b>8,80</b>
<b>*Edelbrechsand 0/2</b>	<b>10,90</b>
<b>*Edelsplitt 2/5, 5/8, 8/11, 11/16</b>	<b>20,20</b>
<b>Sandsplittgemisch 0/5, 0/8, 0/11, 0/16</b>	<b>14,70</b>
<b>*Schottertragschicht 0/22, 0/32, 0/45, 0/56</b>	<b>14,70</b>
<b>Recycling Granulat aus Bauschutt 0/80</b>	<b>4,40</b>

---

Sie haben die Möglichkeit **BAUSCHUTT** bei uns anzuliefern!

---

Die vorstehenden Preise sind Nettopreise. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird diesen Preisen gesondert hinzugerechnet.

\* Alle gekennzeichneten Artikel unterliegen der Freiwilligen Fremdüberwachung nach RG Min – StB 93 durch TU München.



**RÄDLINGER**  
BLAUBERG GMBH

Rädlinger Allee 1  
93413 Cham

Tel.: +49 9971 4003-2000  
Fax: +49 9971 4003-9720

info@raedlinger.com  
www.raedlinger.com

Raiffeisenbank Chamer Land eG

BIC-Code: GENODEF1CHA  
IBAN: DE70 7426 1024 0000 0628 47

Geschäftsführer: Josef Rädlinger

Sitz: Cham  
Handelsregister Regensburg: HRB 14386  
St.-Nr.: 211/116/30221  
USt.-IdNr.: DE 815 524 768

- Wir sind mit unserer Produktion der Freiwilligen Fremdüberwachung angeschlossen (überwacht durch TU München) und bieten beste Qualität aus gebrochenem Felsgestein in Granit und Amphibolit.

- Technische Information**

**Schüttgewicht** (geprüft vom Materialprüfungsamt der Landesgewerbeanstalt Nürnberg)

Splitte und Schotter	1,35 to/cbm
Schroppen	1,30 to/cbm
Brechsand 0/2	1,40 to/cbm
Schottertragschicht	1,65 to/cbm
Frostschutz	1,60 to/cbm
Auffüllmaterial (Abraum und Rohsand)	1,50 to/cbm

**Rohwichte** des massiven Felsgesteins 2,60 to/cbm

**Materialbedarf** für 10cm Schichtdicke eingebaut und verdichtet

Schottertragschicht und Frostschutz	220 kg/qm
Schotter	160 kg/qm
Schroppen	150 kg/qm
Rohsand	180 kg/qm

**Abmessungen von Schüttsteinen**

Größenklassen			Abmessungen in mm
CP	45/125	≈ Schroppen	45-125
CP	90/250	≈ Wasserbausteine	100-300
LMB	5/40	≈ Wasserbausteine	150-450
LMB	10/60	≈ Wasserbausteine	200-600
LMB	40/200	≈ Wasserbausteine	400-700
LMB	60/300	≈ Wasserbausteine	400-800
HMB	300/1000	≈ Wasserbausteine	600-1000
HMB	1000/3000	≈ Wasserbausteine	1000-1500

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.